

CAMARA SONOAMORTIGUADA

MUTIS

MODELO DESMONTABLE

Características:

Dimensiones: frente X fondo X altura (m)

exterior: 0.80 X 1.05 X 1.80

Interior: 0.67 X 0.95 X 1.65

Peso: 300 Kg ensamblada

Acabados: Exterior lámina lisa de acero al carbón cal. 16. Interior: lamina perforada al carbón cal. 22, perforaciones de 3 mm

Esmaltada con pintura electrostática

Ventana: 0.4 X 0.65 (2 vidrios inastillables).

Iluminación: Interna con luminaria empotrable de LED luz blanca de 3 Watts.

Ventilación a 2 velocidades.

Puerta con doble sello de hule, puede intercambiarse conjuntamente con su marco para que la puerta abra hacia el exterior izquierdo o derecho.

Panel de Conexión 6 conectores.

Incluye juego de cables.

Ruedas solidas de polietileno en la base para facilitar su movilidad con freno

Repisa abatible para operar el audiómetro

Piso cubierto con alfombra de tráfico intenso

Contacto Polarizado externo grado Hospital

Cable de alimentación polarizado

FABRICACION NACIONAL

Ideal para espacios pequeños, unidades móviles y salud ocupacional

Amplia movilidad y rápido ensamble



Panel de comunicación con el audiómetro