SKÖLD
WE KEEP YÖU SAFE

PHANTÖM

SCBA PHANTÖM 60 MINUTOS

SCBA-P60FC

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA ACORDE NFPA EDICIÓN 1997.

DESCRIPCIÓN

Phantöm es excelente para los trabajos en atmósferas peligrosas, los rescates y el ataque a incendios dando al trabajador una protección respiratoria máxima contra ambientes extremos (atmósferas IDLH). Phantöm es un equipo que cumple certificación de ataque a fuego y trabajos industriales, fabricado acorde a **NFPA 1997** y con **certificación CE.**

CARACTERÍSTICAS

MASCARILLA PANORÁMICA CARA COMPLETA (FULL FACE)

- Está hecha de silicón hipoalergénico
- 180 grados de visión de izquierda a derecha y de abajo a arriba
- Es la mascarilla en SCBAs con mayor grado de visión
- Presenta un ajuste hermético por su doble sello
- Cinco puntos de sujeción formado por correas de silicón ajustables acompañado de una malla de Nomex
- Kevlar
- La mica de policarbonato de la mascarilla es resistente a impactos además de tener tratamiento antirayaduras en su exterior y una capa antiempañante en su interior
- No presenta distorsión óptica
- La copa nasal interior de la mascarilla es removible, la cual evita que el flujo de aire se dirija hacia los ojos
- Cuenta con válvulas de exhalación

SCBA PHANTÖM
60 MINUTOS

Modelo

SCBA-P60FC min cilindro de fibra

SKÖLD
WE KEEP YÖU SAFE

PHANTÖM

SCBA PHANTÖM 60 MINUTOS

CARACTERÍSTICAS

CILINDRO

- El cilindro de aire respirable es de Fibra de Carbón, de **60 MINUTOS.**
- ALTA PRESIÓN **4,500 PSI.**

REGULADOR DE PRIMERA ETAPA

- El regulador de primera etapa, mantiene un reductor de presión y una alarma audible.

REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA

- El regulador de segunda etapa, de presión demanda, se conecta de forma rápida sin importar su sentido de orientación sobre la máscara, Es compacto y seguro.

VALIJA

- Realizado en ABS, tiene en su interior un par de cintas de velcro para sostener el SCBA más firmemente mientras se transporta.

BACKPACK

- Peso ligero seguro, confortable y ergonómico.
- Distribuye el peso a la altura de la cadera.
- Equipado con una manija para transportar al SCBA, o movilizar al usuario en caso de rescate.
- Las correas están revestidas de Nomex Kevlar.
- La banda de ajuste del cilindro es liviana de textura tipo malla.
- Cuenta con Cintas reflejantes FR para mayor seguridad.

MANÓMETRO

- El manómetro de presión análogo esta montado en la correa suspendida sobre el hombro derecho.
- Indica la presión del cilindro después de abrir la válvula del mismo.
- Cuenta con Pre alarma y alarma de baja presión.

CE NFPA

Certificación
Equivalente NFPA 1997
CE EN 137 : 2006.