

FICHA TECNICA

MONITOR MULTIPARÁMETROS KN 601A



Medición Inteligente de ECG / NIBP /
SpO2 / PR / Pleth / TEMP
Pantalla LCD de 7".
Uso Adulto, Pediátrico y Neonato.
Alarmas Audibles y Visibles.
Batería Ión-Litio Recargable.
3 Pantallas de Visualización diferentes.
Puede permanecer en UCI y Quirófanos.
Adquiérello con Carro Transportador
Escalable para uso con CO2
Medidas: 25x16x15 cm
Peso: 2 Kg

Registro Sanitario: 1142E2020SSA



FICHA TECNICA

TABLA DE ESPECIFICACIONES MONITOR MULTIPARÁMETROS KN 601A



Especificaciones Generales	Dimensiones	25 x 16 x 15 cm
	Peso	2 kg
Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA	Entrada: 90VA AC 110~230V 50/60Hz±2%
	Batería	Batería recargable de litio, 11.1V, / 2.2AH
		Tiempo de funcionamiento: 3 horas Tiempo de recarga: ±4 horas
Medio ambiente	Temperatura	Trabajo: 5 °C a 40 °C Transporte y almacenamiento: -40 °C a 55 °C
		Trabajo: 85 % Transporte y almacenamiento: 95%
	Humedad	
Parámetro de monitorización	ECG	Selección de Derivaciones : I, II, III, avR, avL, avF, V
		Selección de ganancia : ×1 ×2 Auto x0.25 x0.5
		Velocidad de barrido: 12.5 , 25 y 50 mm/s
		Protección: Contra interferencias electro quirúrgicas y desfibrilación
	Frecuencia cardíaca	Rango de medición: No menos que 0- 260mmHg Precisión: ±1 mmHg
	SpO2	Rango de medición: 0% a 100% Precisión: ±2 % (70% a 100%), ±3% (50% a 69%)
	NIBP	Modo: Manual, Automático, STAT
		Intervalo de medición en el modo automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 (min)
	Temperatura	Rango de medición: no menos de 20 -50 °C °C
		Precisión: ±0,2 c